

MODELO OHV-408
SILLON EJECUTIVO VISITANTE RESPALDO BAJO

BASE:

Trineo de acero tubular rectangular de 1 1/2" X 3/4", calibre 14.

Los brazos son una extensión de las mismas patas.

Separador superior de acero tubular rectangular de 1 1/2" X 3/4", calibre 14.

Soportes de separador superior de acero tubular rectangular de 1 1/4" X 1/2", calibre 14.

Solera de acero de 1/4" de espesor y con barrenos para fijar el respaldo mediante tornillos; la cual tiene uniones en base a soldadura de microalambre a gas CO².

Límite de carga de 160 kgs.

Terminado en cromo.

CARACTERÍSTICAS:

Diseño ergonómico.

Respaldo bajo.

Brazos acojinados y tapizados en soft revolving leather color chocolate.

RESPALDO:

Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; contiene solera de acero de 8 mm de espesor para la fijación con la base por medio de tornillos.

Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

ASIENTO:

Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts) para el ensamble con la base.

Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 70 mm de espesor, de alta densidad (37 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

REGATONES:

En polipropileno de baja densidad.

Tipo tacón de media luna externos.

Color negro.

TAPIZ:

Soft revolving leather color chocolate.

RESISTENCIA:

Peso máximo de resistencia 160 Kgs.